



TRATAMIENTO DE AGUA WATER TREATMENT

Controlador de pH
con bomba peristáltica

pH-Control dosing system
is a peristaltic pump



i


Referencia	CPH14
Descripción	Controlador de pH con bomba peristáltica
Medidas / Peso	15 x 12 x 16 cm / 1,600 kg
Caudal bomba	1,5l/h
Cosumo	6 W
Contrapresión max.	1,5 bar
Rango control	± 0,1 pH; ±10 mV
Precisión	± 0,02 pH; ±2 mV
Incluye caja	Controlador pH / REDOX, Tubo PVC cristal para aspiración ,Tubo PEAD 4x6 m para impulsión Tornillos , Válvula de pie (PVC), Válvula de inyección , FPM (3/8" GAS)

Reference	CPH14
Description	pH-Control dosing system is a peristaltic pump
Size / Weight	15 x 12 x 16 cm / 1,600 kg
Flow rate pump	1,5l/h
Consumption	6 W
Backpressure max	1,5 bar
Control	± 0,1 pH; ±10 mV
Precise	± 0,02 pH; ±2 mV
Pack contents	pH / REDOX control device, PVC Crystal with suction device, Polyethylene delivery hose, Attachment screw, Foot filter (PVC riser), FPM duckbill valve (3/8" GAS)



ENVASE OUTER BOX

Tipo Type	caja con etiqueta/ box and label
Unidades Units	1
Medidas Size	24 x 21 x 16 cm
Volumen Volume	0,008 m ³
Peso Weight	1,88 kg



PALETIZADO PALLET

Tipo Type	Europeo/ European
Unidades Units	150 und/palet
Distribución palet / Pallet distribution	10 capas/layers X 15 embalajes/ packaging: 150
Medidas Size	120 x 80 x 175 cm
Volumen Volume	1,68 m ³
Peso Weight	305 kg

